

ДЫМОСОС ДПЭ-7 (ОТМ) ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Снижение концентрации огнетушащего вещества, снижение температуры дымовоздушной среды.

Дополнительное применение:

Нормализация воздушной среды при проведении сварочных работ.

Варианты изготовления:

- Общего назначения – из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- Коррозийностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.

Варианты исполнения электродвигателя:

- однофазный асинхронный общепромышленного назначения;

Основные сведения об изделии:

Дымососы поставляемые ВентСнаб представляют собой устройство, предназначенное для нормализации воздушной среды в помещениях после пожара путем удаления (отсоса) дыма и газообразных продуктов горения, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля с температурой до 120°C после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения без распространения в соседние помещения, либо нагнетания пригодного для дыхания воздуха с целью улучшения видимости и снижения температуры и токсичности газодымовоздушной среды.

Дымосос имеет климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур: от -40 до +50°C, при влажности до 98%.

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.



Комплектность

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Дымосос ДПЭ	шт.	1
Всасывающая и напорная рукавные линии согласно счету	компл.	1
Адаптер для Узла Стыковочного	шт.	согласно счету
Паспорт изделия	шт.	1
Паспорт электродвигателя	шт.	1

Сопутствующие товары:

Узел стыковочный ВП (400x400мм)	18
Всасывающая двухзонная обвязка	31
Рукав напорный дополнительный РН	30
Адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного ВП	28

Номенклатура и технические характеристики дымососов серии ДПЭ-7(*ОТМ):

№	Модель дымососа	Производительность, м3/час.	Напор, Па (max.)	Габаритные размеры, Д*Ш*В	Масса, кг	Электро-двигатель однофазный 220В, кВт
Переносные						
1	ДПЭ-7 (4ОТМ)	8000	330	550x550x650	46	2,0
2	ДПЭ-7 (5ОТМ)	12000	250	600x600x820	59	2,2
3	ДПЭ-7 (6ОТМ)	15000	200	600x720x830	63	2,2
Стационарные						
1	ДПЭ-7 (4ОТ)	8000	330	550x485x585	44	2,0
2	ДПЭ-7 (5ОТ)	12000	250	600x585x685	57	2,2
3	ДПЭ-7 (6ОТ)	15000	200	600x655x755	63	2,2