

## АДАПТЕРЫ ДЛЯ УЗЛА СТЫКОВОЧНОГО ВВ/В/ВП ВентСнаб (Москва)

### Основное назначение:

АДАПТЕР ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ УЗЛА СТЫКОВОЧНОГО ВВ

Масса: 1 кг

Предназначен для соединения напорной рукавной линии дымососа с узлом стыковочным ВВ (врезной размер 200x200мм).

АДАПТЕР ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ УЗЛА СТЫКОВОЧНОГО В

Масса: 4 кг

Предназначен для соединения всасывающей рукавной линии дымососа с узлом стыковочным В.

В стандартном исполнении подходит для стены толщиной не более 300мм. При толщине стены более 300мм адаптеры В заказываются отдельно.

АДАПТЕР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ УЗЛА СТЫКОВОЧНОГО ВП

Масса: 8 кг

Предназначен для соединения всасывающей рукавной линии дымососа с узлом стыковочным ВП при однозонном или двухзонном удалении.

В стандартном исполнении подходит для стены толщиной не более 300мм. При толщине стены более 300мм адаптеры ВП заказываются отдельно.

В зависимости от узла стыковочного ВП (200x200, 300x300, 400x400) имеет соответствующие размеры (Д\*Ш)



Рис.1 Адаптер вытяжной для узла стыковочного ВВ



Рис.2 Адаптер вытяжной для узла стыковочного В



Рис.3 Адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного ВП

### Сопутствующие товары:

Узел стыковочный ВВ	17
Узел стыковочный В	16
Узел стыковочный ВП	18
Узел стыковочный ВП (400x400 мм)	18
Узел стыковочный ВП (200x200 мм)	18