

ДЫМОСОС ДПЭ-7 (ОТП) ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Снижение концентрации огнетушащего вещества, снижение температуры дымовоздушной среды.

Дополнительное применение:

Нормализация воздушной среды при проведении работ, связанных с большим образованием пыли.

Варианты изготовления:

- Общего назначения – из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- Коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.

Варианты исполнения электродвигателя:

- однофазный асинхронный общепромышленного назначения;
- трехфазный асинхронный общепромышленного назначения;
- трехфазный во взрывобезопасном исполнении;
- трехфазный морского исполнения.

Основные сведения об изделии:

Дымососы поставляемые ВентСнаб представляют собой устройства для нормализации воздушной среды в помещениях после пожара путём удаления (отсоса) дыма и газообразных продуктов, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля с температурой до 120 °С после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения без распространения в соседние помещения.

Дымосос имеет климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур: от -40 до +50°С, при влажности до 98%.

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.



Комплектность

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Дымосос ДПЭ	шт.	1
Всасывающая и напорная рукавные линии согласно счету	компл.	1
Адаптер для Узла Стыковочного	шт.	согласно счету
Паспорт изделия	шт.	1
Паспорт электродвигателя	шт.	1

Номенклатура и технические характеристики дымососов серии ДПЭ-7(*ОТП):

№	Модель дымососа	Производительность, м3/час.	Напор, Па (max.)	Габаритные размеры, Д*Ш*В	Масса, кг	Электро-двигатель однофазный 220В, кВт
1	ДПЭ-7 (4ОТП)	8000	330	550x700x590	53	2,0
2	ДПЭ-7 (5ОТП)	12000	250	600x870x680	62	2,2
3	ДПЭ-7 (6ОТП)	15000	200	600x1000x760	66	2,2