

ДЫМОСОС ДПЭ-7 (ЦП) ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Снижение концентрации огнетушащего вещества, снижение температуры дымовоздушной среды.

Дополнительное применение:

Нормализация воздушной среды при проведении сварочных работ.

Варианты изготовления:

- Общего назначения – из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- Коррозионностойкие – из нержавеющей стали 08Х18Н10.

Варианты исполнения электродвигателя:

- трехфазный асинхронный общепромышленного назначения;
- трехфазный во взрывобезопасном исполнении;
- трехфазный морского исполнения.

Основные сведения об изделии:

Дымососы поставляемые ВентСнаб представляют собой устройства для нормализации воздушной среды в помещениях после пожара путём удаления (отсоса) дыма и газообразных продуктов, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля с температурой до 120 °С после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения без распространения в соседние помещения.

Дымосос имеет климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур: от -40 до +50°С, при влажности до 98%.

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.



Комплектность

| Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|--|-------------------|----------------|
| Дымосос ДПЭ | шт. | 1 |
| Всасывающая и напорная рукавные линии согласно счету | компл. | 1 |
| Адаптер для Узла Стыковочного | шт. | согласно счету |
| Паспорт изделия | шт. | 1 |
| Паспорт электродвигателя | шт. | 1 |

Сопутствующие товары:

| | |
|---|----|
| Рукав всасывающий дополнительный брезентовый РВ | 29 |
| Рукав напорный дополнительный брезентовый РН | 30 |

Номенклатура и технические характеристики дымососов серии ДПЭ-7(*ЦП):

| № | Модель дымососа | Производительность, м3/час. | Габаритные размеры, Д*Ш*В | Масса, кг | Электро- двигатель |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | ДПЭ-7 (2ЦП) | 2500 | 380x550x455 | 29 | 4BP80A2 |
| 2 | ДПЭ-7 (4ЦП) | 3750 | 380x550x455 | 30 | 4BP80B2 |