

УЗЕЛ СТЫКОВОЧНЫЙ ВП ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Узел стыковочный ВП - огнестойкое и газонепроницаемое техническое устройство, предназначенное для подключения дымохода к защищаемому помещению для удаления дыма, газообразных продуктов горения, огнетушащего газа после действия автоматической установки газового пожаротушения. Монтируется в стену или дверь защищаемого помещения.

Узел стыковочный ВП (приточно-вытяжной) применяется в помещениях, где отсутствует компенсация удаляемого объема газов и дыма. Со всасывающей рукавной линией дымохода узел стыковочный ВП соединяется с помощью адаптера приточно-вытяжного для узла стыковочного ВП. Адаптеры поставляются в комплекте с дымоходом или заказываются отдельно (при однозонном удалении – один адаптер на дымоход, при двухзонном – по два адаптера на один дымоход).

Данный узел стыковочный предназначен для дымоходов производительностью от 1500 м³/час до 5000 м³/час включительно.

Узел стыковочный ВП предназначен для дымоходов производительностью от 1500 м³/час до 5000 м³/час включительно.

Узел стыковочный ВП (200x200) предназначен для установки в помещениях, находящихся на объектах с повышенными мерами безопасности.

Узел стыковочный ВП (400x400) предназначен для дымоходов производительностью от 8000 м³/час до 15 000 м³/час включительно.

Рекомендации по выбору размерности узла стыковочного УС (СУ) в зависимости от производительности дымохода:

Производительность дымохода, м ³ /ч	Врезные размеры стыковочных узлов УС (СУ), мм	
	Удаление из одной зоны	Удаление из двух зон
1500 м ³ /ч	300x300	200x200, 300x300
2000 - 5000 м ³ /ч	300x300	300x300, 400x400
от 5000 м ³ /ч и выше	400x400	300x300, 400x400



Сопутствующие товары:

Адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного ВП 28

Комплектность:

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Клапан (огнеупорная заслонка с декоративной вентиляционной решеткой)	шт.	1
Люк технический	шт.	1
Паспорт изделия	шт.	1
Крепёжный комплект	шт.	1
Рамка выносная*	шт.	-

*Поставляется в комплекте для монтажа в противопожарную дверь.

Номенклатура и технические характеристики узла стыковочного ВП:

№	Наименование	Модель	Габаритные размеры, мм	Врезные размеры, мм	Глубина противопожарной преграды (при стандартной комплектации), мм	Тип монтажа (принцип действия)
1	Рабочая часть УС	ВП (200x200)	260*260	200*200	от 60 до 500	Монтируется в стену или дверь (работает на вытяжку и приток посредством адаптера приточно-вытяжного).
2	Рабочая часть УС	ВП (300x300)	360*360	300*300	от 60 до 500	Монтируется в стену или дверь (работает на вытяжку и приток посредством адаптера приточно-вытяжного).
3	Рабочая часть УС	ВП (400x400)	460*460	400*400	от 60 до 500	Монтируется в стену или дверь (работает на вытяжку и приток посредством адаптера приточно-вытяжного).