

АППАРАТЫ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ АБРАЗИВНОЙ ПЫЛИ АПР ВентСнаб (Москва)

Основное назначение:

Рециркуляционные пылеулавливающие агрегаты АПР-1200, АПР-1600, АПРК-1200, АПРК-1600 предназначены для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся мелкодисперсной абразивной пыли. Пылеулавливающий аппарат состоит из корпуса, встроенного циклонного элемента для отделения крупных фракций пыли, пылесборника, центробежного вентилятора с профилированными лопатками, установленного внутри корпуса, встроенного шумоглушителя и фильтровальной ступени. В качестве фильтровальной ступени на пылеулавливающий аппарат может устанавливаться либо фильтровальный рукав из импортного иглопробивного каландрированного материала на основе полиэфирных волокон (АПР-1200, АПР-1600), либо кассета из фильтровальной бумаги класса очистки F9 (АПРК-1200, АПРК-1600).

Аппараты с фильтровальным мешком имеют относительно небольшую фильтрующую поверхность и, вследствие этого, низкую пылеемкость.

Аппараты с кассетой вследствие развитой поверхности фильтрации имеют значительно большую пылеемкость, позволяющую обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности. На пылеулавливающих аппаратах с фильтровальной кассетой остаточная концентрация пыли, как правило, не превышает 0,5 мг/м³.

Аппараты устанавливаются в непосредственной близости от станков, обеспечивая при этом скорость всасывания в отсосе до 22 м/с. Оптимально подходят для оборудования с небольшим коэффициентом загрузки 0,1/0,2. К одному аппарату может присоединяться несколько местных отсосов.

Заказать, ознакомиться подробнее с параметрами оборудования можете на сайте <http://www.vensnab.ru/>.



[Перейти на страницу товара](#)



Габаритные и присоединительные размеры, мм:

Модель	H	B	d	h	L
АПРК-1200	2200	560	160	580	700
АПРК-1600	2270	710	180	605	755
АПР-1200	2300	560	160	580	700
АПР-1600	2400	710	180	605	755

Номенклатура и технические характеристики:

Наименование	Диаметр входного патрубка, мм	Производительность, м ³ /ч	Мощность электродвигателя, кВт	Вес, кг	Объем пылесборника, м ³	Фильтровальная ступень	Габаритные размеры аппарата, мм	Габаритные размеры кассеты в упаковке, мм
АПР-1200	160	1200	2,2	60	0,04	рукав из иглопробивного каландрированного материала	630x750x1440	600x600x1015
АПРК-1200	160	1200	2,2	60	0,04	кассета класса очистки F9	630x750x1440	600x600x1015
АПР-1600	180	1600	3,0	80	0,055	рукав из иглопробивного каландрированного материала	750x1220x1500	750x750x1015
АПРК-1600	180	1600	3,0	80	0,055	кассета класса очистки F9	750x1220x1500	750x750x1015