## КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

КДМ-2



Клапаны КДМ-2 предназначены для применения в системах противодымной защиты и вентиляции жилых и иных зданий и сооружений, для удаления дыма из зон возникновения пожара. Клапаны открывают проёмы шахт дымо-удаления на соответствующем этаже или в соответствующем помещении, по сигналу системы автоматики, либо ручным способом. Могут применяться в качестве нормально закрытых противопожарных клапанов.

Предел огнестойкости: в режиме дымового – E90; в режиме противопожарного (H3) – EI90.

Клапаны выпускаются «стенового» типа с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода, а также «канального» типа с двумя присоединительными фланцами с наружным шли внутренним размещением привода.

Клапаны изготавливаются из листовой холоднокатанной стали с покрытием деталей порошковой термостойкой эмалью. По специальному заказу клапаны могут быть выполнены из коррозионностойких сталей.

Клапаны коплектуются (по заказу) следующими исполнительными механизмами:

- электромагнитным приводом;
- электромеханическим приводом с возвратной пружиной;
- электромеханическим реверсивным приводом.

Установка клапанов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003.


Эксплуатация клапанов производится по У-3, в соответствии с ГОСТ.

Рекомендуемое значение скорости газов через проходное сечение – не более  $20\ \text{м/c}^{\text{-1}}$ 


Для предотвращения вандализма и улучшения внешнего вида клапаны могут по заказу комплектоваться различными металлическими решётками и заграждениями.

## Стеновое исполнение

## С электромагнитом



## Канальное исполнение



Клапаны НЕ ПОДЛЕЖАТ установке в системах и каналах:

- для помещений категории А и Б по пожаровзрывобезопасности;
- в местах, не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту предотвращения горючих отложений;
- местных отсосов пожаровзрывоопасных смесей.

Представленые изображения не являются точными иллюстрациями соответствующих изделий. Цены и все указанные значения являются номинальными (справочными). Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и комплектацию без дополнительного уведомления. Перед размещением заказа уточняйте важные параметры.