

## ДЫМОСОС ДПЭ-7 (ЦМ) ВентСнаб (Москва)

### Основное назначение:

Снижение концентрации огнетушащего вещества, снижение температуры дымовоздушной среды.

### Дополнительное применение:

Нормализация воздушной среды при проведении сварочных работ.

### Варианты изготовления:

- Общего назначения – из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- Коррозийностойкие – из нержавеющей стали 08X18H10.

### Варианты исполнения электродвигателя:

- однофазный асинхронный общепромышленного назначения;
- трехфазный асинхронный общепромышленного назначения;
- трехфазный во взрывобезопасном исполнении;
- трехфазный морского исполнения.

### Основные сведения об изделии:

Дымососы поставляемые ВентСнаб представляют собой устройства для нормализации воздушной среды в помещениях после пожара путём удаления (отсоса) дыма и газообразных продуктов, огнетушащего газа, порошка или аэрозоля с температурой до 120 °С после действия установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения без распространения в соседние помещения.

Дымосос имеет климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур: от -40 до +50°С, при влажности до 98%.

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Допускаемые отклонения напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.



### Комплектность

Наименование	Единица измерения	Кол-во
Дымосос ДПЭ	шт.	1
Всасывающая и напорная рукавные линии согласно счету	компл.	1
Адаптер для Узла Стыковочного	шт.	согласно счету
Паспорт изделия	шт.	1
Паспорт электродвигателя	шт.	1

### Сопутствующие товары:

Узел стыковочный ВП	18
Всасывающая двухзонная обвязка	31
Рукав напорный дополнительный брезентовый РН	30
Шкаф для хранения ШДП-2	25
Адаптер приточно-вытяжной для узла стыковочного ВП	28

Дымососы серии ДПЭ-7(\*ЦМ) установлены на колесное шасси, что позволяет перемещать его одним человеком. ВНИМАНИЕ! Для изменения направления удаления газодымовоздушной среды допускается применение дымососов ДПЭ-7(\*ЦМ) в перевернутом положении.

### Номенклатура и технические характеристики дымососов серии ДПЭ-7(\*ЦМ):

№	Модель дымососа	Производительность, м3/час.	Напор, Па (max.)	Габаритные размеры, Д*Ш*В	Масса, кг	Электро-двигатель однофазный 220В, кВт
Переносные						
1	ДПЭ-7 (1ЦМ)	1500	750	310x500x470	15	0,75
2	ДПЭ-7 (2ЦМ)	2000	1100	380x500x570	28	1,5
3	ДПЭ-7 (4ЦМ)	3500	1200	380x500x570	30	2,2
4	ДПЭ-7 (2,5ЦМ)	2000	1000	455x550x570	29	1,5
Стационарные						
1	ДПЭ-7 (1Ц)	1500	750	310x375x375	15	0,75
2	ДПЭ-7 (2Ц)	2000	1100	380x505x455	28	1,5
3	ДПЭ-7 (4Ц)	3500	1200	380x505x455	29	2,2
4	ДПЭ-7 (2,5Ц)	2000	1000	465x500x600	29	1,5

Телефон (с 9:00 до 18:00): (495)-181-72-98

(495)-136-26-72 [www.vensnab.ru/](http://www.vensnab.ru/) [вентснаб.рф](http://вентснаб.рф)

Для заказа товара и получения информации: [zakaz@vensnab.ru](mailto:zakaz@vensnab.ru)